

Anti Maskeer meldingen herstellen (Inbraakmeldsysteem)

In uw installatie zijn op diverse plaatsen Anti-Mask detectoren gebruikt. Deze detectoren geven, indien zij gemaskeerd zijn (bv. door afplakken of afdekken) een 'maskeermelding' (AM).



Tijdens een AM melding zal gedurende de dag het codebediendeel af en toe piepen. Bij het inschakelen van het systeem geeft het de AM melding van de betreffende zone in het display weer. Bekijk welke zones (=detectoren) het betreft en controleer de betreffende detector(en) ter plaatse. Verwijder eventuele aangebrachte afdekkingen cq. voorwerpen voor de detector. Wacht circa 1 minuut en reset de AM melding door de detector te activeren. Dit kan door in de betreffende ruimte langs de detector te lopen, waardoor deze geactiveerd wordt en de AM melding verdwijnt.

Reset AM procedure in het kort:

1. AM melding in het display; kijk welke zone het is (d.m.v. A> en <B toets scrollen)
2. Reset de melding en schakel in. Is de melding niet te resetten stap dan naar punt 3.
3. Loop door de betreffende detector(en) heen.
4. Verwijder indien aanwezig obstakel en herhaal, na 1 minuut van verwijdering, punt 2.



Als na bovenstaande procedure de melding niet verdwijnt kan het zijn dat:

- het venster van de detector afgeplakt is
- er een voorwerp te dicht bij het venster van de detector hangt of staat (houd minimaal 1,5 meter aan)
- de vorige AM melding nog niet correct gereset is, volg dan nogmaals bovenstaande procedure.

Bij storingen: 0887470000
(24 uur per dag bereikbaar)

Zie voor de video instructie ook ons YouTube kanaal
www.youtube.com/Profs4Security

PROFS⁴
SECURITY